

HPE Aruba Instant ON AP17 (RW) - Accesspoint

Bluetooth - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	R2X11A
EAN/UPC	0190017363271



Beschreibung

Ein unternehmenstaugliches WLAN konnte noch nie so schnell und einfach realisiert werden. Aruba Instant ist die derzeit einzige controllerfreie WLAN-Lösung, die sich mühelos einrichten lässt und dabei nur so von Sicherheitsfunktionen und intelligenten Extras strotzt, die Ihr Unternehmen in Schwung bringen, ohne das Budget zu sprengen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant ON AP17 (RW) - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - außen
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverschraubung M20 x 1,5, selbstschneidende Schraube, Erdungsklemme, M4 x 8 Schraube, Montagehalterung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 15.6 cm x 6.7 cm
Gewicht	650 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen
Breite	18.7 cm
Tiefe	15.6 cm
Höhe	6.7 cm
Gewicht	650 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern

Anschlussstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, an Stange montierbar, Bluetooth (BLE) Clients Support
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	4.7 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverschraubung M20 x 1,5, selbstschneidende Schraube, Erdungsklemme, M4 x 8 Schraube, Montagehalterung
MTBF	34 Jahre
Kennzeichnung	IEC 60950, UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, CB 62368
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	InstantOS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage Technischer Support - Websupport - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.