

HP HPE Aruba AP-365 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 5

2.4 GHz - 5 GHz - wieder auf den Markt gebracht

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	JX966A
EAN/UPC	0190017205564



Beschreibung

HPE Aruba AP-365 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - wieder auf den Markt gebracht

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba AP-365 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - außen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s Aggregatdurchsatz: 1,27 Gbit/s
Preistyp	Wieder auf den Markt gebracht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 16.5 cm x 11 cm
Gewicht	800 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen
Breite	16.5 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	800 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos

Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s Aggregatdurchsatz: 1,27 Gbit/s
Statusanzeiger	Stromversorgung, System
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, MU-MIMO-Technologie, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Konsole
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 60601-1-2, cTUVus, IP67, IEC 60068-2-64, IP66, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, CE/EMC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
Preistyp	Wieder auf den Markt gebracht
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	12.5 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.