

HPE Universal Power Supply Kit - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

Flex Slot - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 277 / Gleichstrom
380 V - 800 Watt - 877 VA

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	865428-B21
EAN/UPC	4549821020140



Beschreibung

Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der Leistung verbessern? HP Flexible Slot Netzteile bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96% mit 80Plus Titanium-zertifizierten Netzteilen, die die Energieanforderungen der Server senken und unnötigen Stromverbrauch im Rechenzentrum reduzieren. Der Formfaktor der Flex Slot-Netzteile ist um 25% geringer als der vorheriger Generationen und bietet mehr Platz für zusätzliche Serveroptionen und zur Verbesserung der IT-Leistung. Flex Slot-Netzteile erhöhen die Wartungsfreundlichkeit durch schnellen, werkzeugfreien Hot-Plug-Zugriff auf Servernetzteile und werden in allen ProLiant DL300 Gen9 Servern unterstützt, um die Ersatzteilbevorratung zu vereinfachen und die Rechenzentrumskosten weiter zu senken. Nutzen Sie zurzeit die HP Power Discovery Services-Lösung oder sind Sie daran interessiert? Mit dem Titanium Plus-Netzteil mit 800 W und Flex-Steckplatz oder dem Platinum Plus-Netzteil mit 1.400 W und Flex-Steckplatz kann allen ProLiant DL300 Gen9 Servern Unterstützung für die Power Discovery Services hinzugefügt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Universal Power Supply Kit - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 800 Watt - 877 VA
Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung	Flex Slot
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Gewicht	910 g
Eingangsspannung	Wechselstrom 277 / Gleichstrom 380 V
Leistungskapazität	800 Watt / 877 VA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 22.53 cm x 4.04 cm
Entwickelt für	Apollo 4200 Gen10; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL560 Gen10, DX385 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung	Flex Slot
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 277 / Gleichstrom 380 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungskapazität	800 Watt / 877 VA
Effizienz	94%
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, KCC, WEEE, halogenarm, CISPR Class A
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.8 cm
Tiefe	22.53 cm
Höhe	4.04 cm
Gewicht	910 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	19.05 cm
Transporttiefe	37.47 cm
Transporthöhe	14.61 cm
Transportgewicht	1.59 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HPE Apollo 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo (800 Watt), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), r2600 Gen10 Premium (800 Watt), r2800 Gen10 Flexible (800 Watt) HPE Cloudline CL2600 Gen10 Network Choice (800 Watt), CL2800 Gen10 (800 Watt), CL2800 Gen10 Network Choice (800 Watt) HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (800 Watt), Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (800 Watt), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (800 Watt), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (800 Watt) HPE ProLiant DL180 Gen10 Entry (800 Watt), DL180 Gen10 SMB (800 Watt), DL325 Gen10 Plus (800 Watt), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (800 Watt), DL325 Gen10 Solution (800 Watt), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (800 Watt), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL360 Gen10 Network Choice (800 Watt), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (800 Watt), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (800 Watt), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (800 Watt), DL380 Gen10 Network Choice (800 Watt), DL380 Gen10 Network Choice

for CTERA (800 Watt), DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera (800 Watt), DL380 Gen10 Server for CTERA (800 Watt), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (800 Watt), DL385 Gen10 Plus (800 Watt), DL385 Gen10 Plus Entry (800 Watt), DL385 Gen10 SMB (800 Watt), DL388 Gen10 Network Choice (800 Watt), DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block (800 Watt), DX385 Gen10 Plus (800 Watt), DX560 Gen10 (800 Watt), ML350 Gen10 SMB (800 Watt), ML350 Gen10 Special Server (800 Watt)
HPE SimpliVity 380 Gen10 Network Choice G Node (800 Watt), 380 Gen10 Network Choice H Node (800 Watt)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.