

# HPE Aruba Instant ON AP12 (RW) - Accesspoint

Wi-Fi 5 - Bluetooth - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	R2X01A
EAN/UPC	0190017363172



## Beschreibung

Ein unternehmenstaugliches WLAN konnte noch nie so schnell und einfach realisiert werden. Aruba Instant ist die derzeit einzige controllerfreie WLAN-Lösung, die sich mühelos einrichten lässt und dabei nur so von Sicherheitsfunktionen und intelligenten Extras strotzt, die Ihr Unternehmen in Schwung bringen, ohne das Budget zu sprengen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant ON AP12 (RW) - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsclip für Deckenschiene, Befestigungsclip für feste Oberflächen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.7 cm x 15.7 cm x 3.4 cm
Gewicht	483 g

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	15.7 cm
Tiefe	15.7 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	483 g
<b>Netzwerk</b>	
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos

Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Status, Reset
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, 3x3:3 MU-MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Mobile-App und Cloud-Portal, Smart Mesh-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
	<b>Antenne</b>
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000 (Uplink, PoE)   1 x USB
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsclip für Deckenschiene, Befestigungsclip für feste Oberflächen
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
MTBF	1,116,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1
	<b>Stromversorgung</b>
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre   Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage   Support Produktinformation - Websupport - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.