

HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Accesspoint

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - BTO desktop / wall mountable

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	S1U76A
EAN/UPC	0190017676296



Beschreibung

HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO desktop / wall mountable

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Desktop / wall mountable - innen
Lokalisierung	Restliche Welt
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Zubehör im Lieferumfang	Tischmontiertes Set, Montagekit für Wandverteilerbox
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Preistyp	BTO
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 4.7 cm x 15 cm
Gewicht	360 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	8.6 cm
Tiefe	4.7 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	360 g

Lokalisierung	Restliche Welt
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.7 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Statusanzeiger	Status, Wireless
Leistungsmerkmale	Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, PoE Class 6, Transmit Beamforming, BSS Coloring
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5GBase-T (Uplink, PoE) - RJ-45 4 x 1000Base-T (Downlink) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tischmontiertes Set, Montagekit für Wandverteilerbox
MTBF	88 Jahre
Preistyp	BTO
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

