

Cisco Meraki MR36 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC 12 V (nicht-PoE)

/ 37 - 57 V (PoE+) - Cloud-verwaltet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	MR36-HW
EAN/UPC	0810979017042



Beschreibung

Die Cisco Meraki MR Access Points wurden speziell für anspruchsvolle Unternehmensumgebungen entwickelt. Sie nutzen die 802.11ac- und 802.11n-Technologien einschließlich MIMO, Beamforming und Kanalbündelung und erreichen so den hohen Durchsatz und die zuverlässige Abdeckung, die für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen benötigt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Meraki MR36 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	DC 12 V (nicht-PoE) / 37 - 57 V (PoE+)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 12 cm x 3.6 cm
Gewicht	492 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	25 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	492 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos

Datenübertragungsrate	1.7 Gbps
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Stromversorgung, Boot - Status, Status
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Bluetooth Low Energy Beaconing, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), SU-MIMO Technologie, AES-Verschlüsselung, Gästezugang, Opportunistic Key Caching (OKC), 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Packet Aggregation, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Target Wait Time (TWT)
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS, TTLS, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, EAP-SIM, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enhanced Open
Authentifizierungsmethode	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax
Antenne	
Antenne	Intern
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit
Kennzeichnung	CSA, VCCI, ICES-003, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, RSS-102, UL 2043, RoHS, FCC Part 2, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62311, EN 300 328, EN 50385, RSS-247, EN 301 489-1-17, EN 62479, EN 301 893, EN 55032, AS/NZS 2772, CB 60950, CB 62368, IFT, NOM-208, NCC LP0002
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V (nicht-PoE) / 37 - 57 V (PoE+)
Leistungsaufnahme im Betrieb	15 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.