

Dell UltraSharp U2421E - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AXMB
EAN/UPC	5397184409503



Beschreibung

Mit diesem eleganten Dell Monitor mit RJ45, USB-C und einer Vielzahl anderer Anschlüsse erhalten Sie eine stabile, kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren Peripheriegeräten. Der UltraSharp Monitor ist werksseitig auf 99 % sRGB kalibriert. Mit einem Delta-E-Wert unter 2,0 werden von Anfang an präzise Farben erzielt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2421E - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 1.4
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61.13 cm (24.1")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Frame Rate Control (FRC), flimmerfreie Technologie, 6-Bit-Gamma, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView Plus
Farbe	Schwarz

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.4 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) DisplayPort-Ausgang (MST) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) Netzwerk (RJ-45)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 1.4
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17.2 kWh/1.000 h

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
------------------	--------------------------

Herstellergarantie

Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
--------------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.